



LUCIDATRICI

Macchina lucidatrice mobile su ruote, o movimentazione bancale, con traslazione a velocità variabile a mezzo inverter, motoriduttore, cremagliera. Controllo lunghezza corsa a mezzo encoder e programmatore di quote.

Le macchine lucidatrici automatiche Ronzani sono costruite per la lavorazione di lamiera con larghezza da 1500 mm a 2000 mm, lunghezza fino a 12500 mm per la serie a BANCO FISSO, e lunghezza fino a 5000 mm per la serie a BANCO MOBILE. Le due versioni hanno in comune la meccanica e gli accessori del rullo-spazzola lucidatore, ma si differenziano nella struttura di supporto lamiera, basamento e lamiera fissi con spostamento del rullo-spazzola nella prima, bancale e lamiera in movimento e rullo spazzola fisso nella seconda. Le caratteristiche generali sono:

Basamento con rotaie e cremagliera per traslazione macchina a bancale fisso, basamento con slitta telescopica per macchina a bancale mobile.

Piano di appoggio lamiera in pannelli di MDF da 30 e 18 mm di spessore, con predisposizione montaggio ventose.

Macchina lucidatrice mobile su ruote, o movimentazione bancale, con traslazione a velocità variabile a mezzo inverter, motoriduttore, cremagliera. Controllo lunghezza corsa a mezzo encoder e programmatore di quote.

Il gruppo motore-rullo è montato su un supporto a leva con movimentazione di salita e discesa azionate da slitta con vite, per la regolazione della pressione del rullo-spazzola in funzione del valore dell'assorbimento del motore.

Motore spazzola asincrono con velocità variabile e visualizzata.

La trasmissione motore-rullo è a cinghie trapezoidali con gruppi supporto albero ad alternanza assiale e bloccaggio a tiranti. Anche la corsa e la frequenza dell'alternanza possono essere regolabili.

Slitta con pettine per la rettifica e pulizia spazzola.

Cappa per aspirazione.

Bloccaggio lamiera a ventose, completo di depressore autonomo, ventose, catena flessibile porta tubo e supporti.

